

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307008369

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: CDM3vE-250M、CDM3vE-250H; 参数及型号解释详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-01-14
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008369

产品系列、型号、规格(附件):

CDM3vE-250M、CDM3vE-250H
 Ue: AC400V/415V(M型、H型)、AC690V(H型);
 Ui: 800V;
 In: 250A (100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A可调);
 Uimp: 8kV;
 过电流脱扣器类型: 电子式;
 M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA;
 H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 10kA; Icu: 20kA(AC690V); Icw: 2.5kA/1s(AC400V/415V);
 使用类别: A类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 50/60Hz;
 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15; Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.15A;
 符合附录A的电子附件: 欠压脱扣器: MN-160/250, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-125/250(E), Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

型号解释

CDM3vE-250□/□□□□□□□□

(1)(2)(3) (4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流(A): 250
- (5) 分断能力级别: M、H
- (6) 极数: 3—3P; 4—4P
- (7) 脱扣方式: 3—电子式脱扣
- (8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD)

联系人: 郭建权
 电话: 400-826-8008
 电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-01-14

自我声明地点: 温州

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008369

产品系列、型号、规格(附件):

20—辅助(OF); 28—辅助+报警 (OF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD);
40—分励+辅助(MX+OF); 48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN);
60—辅助+辅助(OF+OF); 68—辅助+ 辅助+报警(OF+OF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OF);
78—欠 压+辅助+报警(MN+OF+SD)

(9) 无代号—3P; C—C 型(四个保护极, N 极可开闭); D—D 型(四 个保护极, 带不可开断中性线)

(10) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手柄

(11) 通讯及扩展功能: 无代号: 标配无通讯; S: 通讯型三遥(遥 控、遥测、遥信); T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、 遥信); N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣

(12) 安装方式: 无代号—固定板前; B—固定板后; F—插入板 前; R—插入板后

联系人:

郭建权

电话:

400-826-8008

电子邮箱:

ccc@delixi-electric.com

指定签字人:

自我声明时间: 2021-01-14

自我声明地点: 温州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。