

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307008367

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: CDM3vE-630M、CDM3vE-630H、CDM3vE-630R; 详情见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-01-14
自我声明地点: 温州
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008367

产品系列、型号、规格(附件):

CDM3vE-630M, CDM3vE-630H, CDM3vE-630R
 Ue: AC400V/415V(M型、H型、R型), AC690V(H型、R型);
 Ui: 800V;
 In: 630A (250A、315A、350A、400A、450A、500A、560A、630A可调);
 Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式;
 M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA;
 H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ; R型:
 Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ; Icw: 8kA/1s;
 使用类别: B类;
 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)
 、4P(适用于隔离用); 50/60Hz;
 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; 1th: 3A; AC-15; Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13;
 Ie/Ie: DC220V/0.15A;
 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器: MN-400/630, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电
 动机操作机构: CD2-400/630, Ls: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

型号解释

CDM3vE-630□/□□□□□□□□
 (1)(2)(3) (4) (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流(A): 630
- (5) 分断能力级别: M、H、R
- (6) 极数: 3—3P; 4—4P
- (7) 脱扣方式: 3—电子式脱扣

联系人: 郭建权
 电话: 400-826-8008
 电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-01-14
 自我声明地点: 温州
 生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008367

产品系列、型号、规格(附件):

(8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD); 20—辅助(OF); 28—辅助+报警(OF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD); 40—分励+辅助(MX+OF); 48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN); 60—辅助+辅助(OF+OF); 68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OF); 78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)

(9) 无代号—3P; C—C型(四个保护极, N极可开闭); D—D型(四个保护极, 带不可开断中性线)

(10) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手柄

(11) 通讯及扩展功能: 无代号: 标配无通讯; S: 通讯型三遥(遥控、遥测、遥信); T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信); N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣

(12) 安装方式: 无代号—固定板前; B—固定板后; F—插入板前; R—插入板后

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-01-14

自我声明地点: 温州

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。